

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  
Σύμφωνα με τον κανονισμό 453/2010

Ημερομηνία εκτύπωσης: 19/10/2020 Έκδοση :01 σελίδα : 1/10

1. Τμήμα 1.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Εμπορική Ονομασία

ΜΑΚΡΑ  
KUNSTSTOFFPFLEGE MP2

1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνύμενες χρήσεις  
Προσδιοριζόμενες χρήσεις

Γυαλιστικό Πλαστικών επιφανειών αυτοκινήτων

1.3 Στοιχεία του Προμηθευτή του Δελτίου Δεδομένων ασφαλείας

Εταιρεία

ΜΑΚΡΑ HELLAS-E.I.ΚΕΡΑΣΙΔΗΣ  
ΠΥΡΙΤΣΑ ΙΩΝΙΑΣ –ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τηλ & Φάξ 2310 785111

info@makra.gr

1.3 Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης : 2310 785111 Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεως 210 7793777

2. Τμήμα 2.ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

2.1 Ταξινόμηση του μείγματος

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κανονισμό 1272/2008

GHS02 Εύφλεκτα υγρά , κατηγορία κινδύνου 2

GHS07 Ερεθίζει το δέρμα , κατηγορία κινδύνου 2

Ναρκωτική επίδραση

GHS08 Κίνδυνος από αναρρόφηση , κατηγορία κινδύνου 1

GHS09 Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον—Χρόνιος κίνδυνος κατηγορία 3 & 4

Δηλώσεις Επικινδυνότητας H

H 226, H304, H336, H 411, EUH 066

Ταξινόμηση σύμφωνα με την οδηγία ( 67/548/EE η 265/2002)

Το προϊόν ταξινομείται σαν

F; Εύφλεκτο Χη : Επιβλαβές N: Επικίνδυνο για το περιβάλλον

Φράσεις Κινδύνου R

10,65,66,67,51/53

2.2 Στοιχεία επισήμανσης

Επισήμανση σύμφωνα με τον κανονισμό 1272/2008

Το προϊόν επισημαίνεται

Εικονογράφημα



GHS 02



GHS07



GHS 08



GHS 09

Δηλώσεις Επικινδυνότητας H

H 226 Υγρό και ατμοί εύφλεκτα

H 304 Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς

H 336 Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία και ζάλη

H 411 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις

EUH 066 Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο

Δηλώσεις προστασίας P

P 102 ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

P 210 Μακριά από θερμότητα /σπινθήρες / φλόγες / θερμές επιφάνειες – Μην καπνίζετε

P 260 Μην αναπνέετε σκόνη / αναθυμιάσεις / αέρια / εκνεφώματα / σταγονίδια /ατμούς

P 262 Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια , με το δέρμα η με τα ρούχα

P 280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο

P 362 Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε

P 302+P353 Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Σύμφωνα με τον κανονισμό 453/2010

Ημερομηνία εκτύπωσης: 19/10/2020

Έκδοση :01

σελίδα : 2/10

## 2. Τμήμα 2.ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ (συνέχεια)

P305 +R351+R338 Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια , πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητείστε ιατρική συμβουλή

P332 +P 313 Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος Συμβουλευθείτε / επισκεφθείτε γιατρό

P 301 + P 310 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ Καλέστε αμέσως το Κέντρο Δηλητηριάσεων (Τηλ. 210 7793777) ή έναν γιατρό

P 377 Διαρροή φλεγόμενου αερίου Μην τη σβήσετε , εκτός αν μπορείτε να σταματήσετε τη διαρροή χωρίς κίνδυνο

P 381 Απομακρύνετε τις πηγές ανάφλεξης ,εάν αυτό μπορεί να γίνει χωρίς κίνδυνο

P 403 Αποθηκεύεται σε καλό αεριζόμενο χώρο

P 410 Να προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες

P501 Διάθεση του περιεχομένου / περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς / περιφερειακούς/ εθνικούς / διεθνείς κανονισμούς

**Επισήμανση σύμφωνα με την οδηγία ( 67/548/ΕΕ η 265/2002)**

**Σύμβολο κινδύνου**



Xn : Επιβλαβές



N; Επικίνδυνο για το περιβάλλον

Περιέχει : Αλειφατικούς Υδρογονάνθρακες

**Φράσεις Κινδύνου R**

R 10 Εύφλεκτο

R 65 Επιβλαβές ; μπορεί να προκαλέσει βλάβη στους πνεύμονες σε περίπτωση κατάποσης

R 66 Η Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο

R 67 Η εισπνοή ατμών μπορεί να προκαλέσει υπνηλία και ζάλη

R 51/53 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς ; μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον

**Φράσεις προστασίας S**

ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεως : 210 7793777

Το δοχείο να διατηρείται σε καλά αεριζόμενο χώρο

Μακριά από πηγές ανάφλεξης , απαγορεύεται το κάπνισμα

Μην αναπνέετε αέρια / αναθυμιάσεις / εκνεφώματα / ατμούς

Αποφεύγεται η επαφή με το δέρμα

Λάβετε προστατευτικά μέτρα έναντι ηλεκτροστατικών εκκενώσεων

Σε περίπτωση κατάποσης , ζητείστε ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο η την ετικέτα

Σε περίπτωση κατάποσης να μην προκληθεί εμετός , ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο η την ετικέτα

Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες / Δελτίο δεδομένων

Ασφαλείας

## 2.3 Άλλοι κίνδυνοι

Άγνωστοι

## 3. Τμήμα 3 Σύνθεση / Πληροφορίες για τα συστατικά

### 3.2 Μείγματα

Χημικός χαρακτηρισμός : Μείγμα :

**Συστατικά σύμφωνα με τον κανονισμό 648/2004/ΕΕ**

>30% ; Αλειφατικοί Υδρογονάνθρακες

**Επικίνδυνες περιεχόμενες ουσίες**

**Νάφθα ( Πετρέλαιο) Υδροαποθειομένο ,Βαρύ**

Συγκέντρωση >30%

Cas No 64742-82-1

EG Nummer: 265-185-4

INDEX-Nr. : 649-330-00-2

REACH- αριθμός καταχώρησης 01-2119490979-12-0010

Σύμφωνα με το άρθρο 20(3)

Ταξινόμηση κινδύνου Εύφλεκτο R10, Xi; Ερεθιστικό R 66, 67 Xn ; Επιβλαβές R 65

## ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Σύμφωνα με τον κανονισμό 453/2010

Ημερομηνία εκτύπωσης: 19/10/2020

Έκδοση :01

σελίδα : 3/10

### 3. Τμήμα 3 Σύνθεση / Πληροφορίες για τα συστατικά

#### 3.2 Μείγματα

Χημικός χαρακτηρισμός : Μείγμα :

N; Επικίνδυνο για το περιβάλλον R 51/53

GHS Ταξινόμηση



GHS 02



GHS 07



GHS 08



GHS 09

GHS02 Εύφλεκτα υγρά , κατηγορία κινδύνου 3 , H 226

GHS07 Ναρκωτική επίδραση , H 336

GHS08 Κίνδυνος από αναρρόφηση , κατηγορία κινδύνου 1, H 304

GHS09 Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον—Χρόνιος κίνδυνος κατηγορία 2, H 411

Ισοπροπυλική αλκοόλη

Συγκέντρωση 5-15%

Cas No 67-63-0

EG Nummer: 200-661-7

INDEX-Nr. : 603-117-00-0

REACH- αριθμός καταχώρησης

Σύμφωνα με το άρθρο 20(3)

Ταξινόμηση κινδύνου Πολύ Εύφλεκτο R11, Xi; Ερεθιστικό R : 36,67

GHS Ταξινόμηση



GHS 02



GHS 07

GHS02 Πολύ Εύφλεκτα υγρά , κατηγορία κινδύνου 2 , H 225

GHS07 Ερεθισμός των οφθαλμών , κατηγορία κινδύνου 2 , H 319

Ναρκωτική επίδραση , H 336

#### 4.. Τμήμα 4 Μέτρα πρώτων βοηθειών

##### 4.1 Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών

###### Γενικές πληροφορίες

Δείξτε αυτό το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας στον γιατρό

Σε υποψία δηλητηριάσεις απαιτείται ιατρική συμβουλή

Απομακρύνετε από την περιοχή το προσβαλλόμενο πρόσωπο

Σε αναισθησία μεταφορά και τοποθέτηση σε πλάγια θέση Καμιά τροφοδοσία στο αναισθητο άτομο από το στόμα

Σε διακοπή της αναπνοής του αναισθητου ατόμου , τεχνητή αναπνοή η παροχή οξυγόνου Χαλάρωση των ενδυμάτων

**Εισπνοή:** Μεταφορά στον καθαρό αέρα . Σε εμφανιζόμενα προβλήματα ζητείστε ιατρική συμβουλή

**Σε επαφή με το δέρμα** Σε επαφή με το δέρμα αμέσως καλό πλύσιμο με νερό . Σε ερεθισμό του δέρματος ζητείστε ιατρική συμβουλή..

**Σε επαφή με τα μάτια** : Πλύνετε τα καλά με νερό για 15 λεπτά. Ζητήστε ιατρική βοήθεια

**Κατάποση:** Πλύνετε το στόμα με καθαρό νερό. Πιείτε αρκετή ποσότητα νερού.

Μην Προκαλέστε εμετό. Ζητήστε ιατρική βοήθεια και δείξτε αυτό το δοχείο ή την

##### 4.2 Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις , οξείες η μεταγενέστερες

Προκαλεί ερεθισμό των ματιών Μακροχρόνια η επαναλαμβανόμενη επαφή με το προϊόν προκαλεί απολίπανση του δέρματος Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε δερματίτιδα η απορρόφηση του προϊόντος από το δέρμα

Εισπνοή των αεροζόλ μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό των αναπνευστικών οδών , ζαλάδα , πονοκέφαλο, κατάθλιψη του νευρικού συστήματος , αναισθησία

μετά από κατάποση : πρόκληση εμετού

##### 4.3 Ένδειξη οιαδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας

Συμπτωματική θεραπεία

Σε κατάποσης , πλύση του στομάχου με ενεργό άνθρακα

## ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Σύμφωνα με τον κανονισμό 453/2010

Ημερομηνία εκτύπωσης: 19/10/2020

Έκδοση :01

σελίδα : 4/10

### 5. Τμήμα 5ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

#### 5.1 Πυροσβεστικά μέσα

##### **Κατάλληλα πυροσβεστικά μέσα**

Αφρός σταθερός σε αλκοόλη ,διοξείδιο του άνθρακα , ξηρή σκόνη , ψεκασμός νερού

**Μη κατάλληλα πυροσβεστικά μέσα :** Εκτόξευση νερού

**Άλλες πληροφορίες** Δεν απαιτούνται άλλα μέτρα

#### 5.2 Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα

**Σε περίπτωση πυρκαγιάς σχηματίζονται :** Δηλητηριώδη αέρια ,Ερεθιστικοί ατμοί , Μονοξείδιο & Διοξείδιο του άνθρακα (CO2) , οξείδια του αζώτου (NOX)Μην αναπνέετε αέρια που σχηματίζονται από πυρκαγιά ή έκρηξη Σε περίπτωση πυρκαγιάς χρησιμοποιείται αναπνευστική μάσκα Οι ατμοί είναι βαρύτεροι του αέρα και διαχέονται στο δάπεδο Ψύξη κλειστών δοχείων με εκτόξευση νερού

#### 5.3 Συστάσεις για τους πυροσβέστες

Ειδικός προστατευτικός οπλισμός για τους πυροσβέστες

Κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και αναπνευστική συσκευή

Αποφεύγετε η επαφή με τα μάτια Εφαρμόζονται γενικά τα μέτρα για τον εξοπλισμό προστασίας προσωπικού

##### **Περαιτέρω πληροφορίες**

Ψύξη των περιεκτών με ψεκασμό νερού Υπό την επίδραση της θερμοκρασίας αυξάνεται η πίεση στους κλειστούς περιέκτες με κίνδυνο σκασίματος

Μην αφήσετε το νερό πυρόσβεσης να εισέλθει στα επιφανειακά και υπόγεια νερά Απομακρύνετε τον περιέκτη από την ζώνη κινδύνου και ψύξετε με νερό

### 6. Τμήμα 6ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΔΥΣΗΣ

#### 6.1 Προσωπικές Προφυλάξεις , προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης

##### 6.1.1 Για προσωπικό μη έκτακτης ανάγκης

Φροντίστε για επαρκή αερισμό

Φοράτε εξοπλισμό προστασίας

Απομακρύνετε όλες τις πηγές ανάφλεξης

Προσέξτε την εξάπλωση των αερίων στο δάπεδο και στην κατεύθυνση του αέρα

Αποφεύγεται η επαφή με τα μάτια και το δέρμα

Μην αναπνέετε ατμούς / εκνεφώματα

Εκκενώστε την περιοχή κινδύνου Τηρήστε τις διαδικασίες έκτακτης ανάγκης

Κρατείστε μακριά τα μη προστατευόμενα άτομα Συμβουλευτείτε έναν ειδικό

Κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και αναπνευστική συσκευή

##### 6.1.2 Άτομα που προσφέρουν πρώτες βοήθειες

Για τον κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό Βλέπε παράγραφο 8

#### 6.2 Περιβαλλοντικές προφυλάξεις

Οι παρακάτω πληροφορίες αναφέρονται στις διαρροές μεγάλων ποσοτήτων

Αποφεύγεται η είσοδος του στις αποχετεύσεις , στα επιφανειακά και υπόγεια νερά .

Εμποδίστε την εξάπλωση στην επιφάνεια ( με καταστολή ή φραγμό λαδιών)

Κατακρήμνιση των αερίων / ατμών / εκνεφωμάτων με εκτόξευση νερού

Εάν είναι αδύνατη η καταστολή μεγάλων ποσοτήτων υλικού , πρέπει να ενημερώσετε τις τοπικές αρχές

Ατμοί σχηματίζουν με τον αέρα εκρηκτικά μείγματα

#### 6.3 Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό

##### 6.3.1 α) Κάλυψη αγωγών αποχέτευσης

##### 6.3.2 α) τεχνικές εξουδετέρωσης

Συλλέγετε , δεσμεύετε και αντλείτε τυχόν διαρροές

β) Τεχνικές απολύμανσης Δεν υφίστανται

γ) Απορροφητικά υλικά : (άμμος , ξυλάλευρο κ.λ.π.)

δ) τεχνικές καθαρισμού Ξέπλυμα της μολυσμένης περιοχής με καθαρό νερό

ε) τεχνικές αναρρόφησης σκόνης

Μηχανική συλλογή )Αποφεύγεται ο σχηματισμός σκόνης Συλλέγεται με βιομηχανική σκόνη αναρρόφησης

Τηρήστε τους ενδεχόμενους περιορισμούς υλικών ( παρ. 7.2 και 10.5)

Απόρριψη μολυσμένου υλικού σαν απόβλητο σύμφωνα με την παράγραφο 13

#### 6.4 Παραπομπή σε άλλα τμήματα

Βλέπε παράγραφο

-8.Περιορισμός έκθεσης και εξοπλισμός προστασίας

-13.Οδηγίες απόρριψης

## ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Σύμφωνα με τον κανονισμό 453/2010

Ημερομηνία εκτύπωσης: 19/10/2020

Έκδοση :01

σελίδα : 5/10

### 7. Τμήμα 7 ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ & ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

#### 7.1 Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό

##### 7.1.1.α Ασφαλής χειρισμός της ουσίας η του μείγματος

Φροντίστε για επαρκή ανανέωση του αέρα η χρησιμοποιώντας απαγωγούς στους χώρους εργασίας  
Μην αναπνέετε ατμούς και νεφελώματα

7.1.1.β Αποφυγή χειρισμού μη συμβατών ουσιών η μειγμάτων

7.1.1.γ Μείωση της απελευθέρωσης της ουσίας η του μείγματος στο περιβάλλον

7.1.2 α Μην τρώτε , πίνετε η καπνίζετε στους χώρους εργασίας

Καλό πλύσιμο των χεριών πριν από κάθε διάλειμμα της εργασίας και στο τέλος της εργασίας

γ) Αφαίρεση του μολυσμένου και εμποτισμένου ρουχισμού και εξοπλισμού προστασίας πριν από την είσοδο στον χώρο φαγητού

**Υποδείξεις προστασίας σε περίπτωση πυρκαγιάς και έκρηξης**

Απομακρύνετε όλες τις πηγές ανάφλεξης , σπινθήρων και θερμότητας Λάβετε μέτρα έναντι ηλεκτροστατικών εκκενώσεων Μην καπνίζετε Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια , το δέρμα και τα ρούχα Μην αναπνέετε ατμούς και νεφελώματα

#### 7.2 Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη , συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων

##### 7.2.α Τρόποι διαχείρισης των κινδύνων που σχετίζονται με

**Απαιτήσεις χώρων αποθήκευσης**

..Αποθηκεύεται μόνον στην γνήσια συσκευασία του . Διατηρείται ερμητικά κλειστό , σε καλά αεριζόμενο χώρο Προστασία από την επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας Μακριά από πηγές , ανάφλεξης , σπινθήρων και θερμότητας Μακριά από τρόφιμα , ζωοτροφές

Δεν αποθηκεύεται μαζί με οξειδωτικά μέσα

Θερμοκρασίες αποθήκευσης : +5° C -20° C

Λάβετε υπ όψιν σας τις ρυθμίσεις για την αποθήκευση εύφλεκτων υγρών

Κατηγορία αποθήκευσης κατά VCI : 3B

#### 7.3 Ειδική τελική χρήση η χρήσεις

Πρόσθετο πετρεκλαίου

Δεν προβλέπονται άλλες ειδικές χρήσεις εκτός από αυτές που αναφέρονται στην παράγραφο 1.2

### 8. Τμήμα 8 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ / ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

#### 8.1 Παράμετροι ελέγχου

Συστατικά με ελεγχόμενες παραμέτρους στον χώρο εργασίας

**Οριακές τιμές έκθεσης** Συστατικά με οριακές τιμές έκθεσης

**Οριακές τιμές θέσεις εργασίας (TRGS 900)**

| Cas Nr     | Ονομασία                                                                                            | ml/m <sup>3</sup> | mg/m <sup>3</sup> | F/ml | Category | Art |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------|----------|-----|
| 64742-82-1 | Νάφθα ( πετρέλαιο)<br>Υδροαποθειωμένο Βαρύ<br>Νάφθα , Υδρογοκατεργασμένη,<br>χαμηλού σημείου ζέσεως | 100               | 500               |      |          | MAK |
| 67-63-0    | Ισοπροπυλική αλκοόλη                                                                                | 200               | 500               |      | 2(II)    |     |

**Βιολογικές οριακές τιμές (TRGS 903)**

| Cas Nr  | Ονομασία             | Οριακή τιμή | Παράμετρος | Διάφορα υλικά | Χρόνος Δοκιμής |
|---------|----------------------|-------------|------------|---------------|----------------|
| 67-63-0 | Ισοπροπυλική αλκοόλη | 50 mg/l     | Ακετόνη    | B             | b              |

#### 8.2 Έλεγχοι έκθεσης

##### 8.2.1 Κατάλληλοι μηχανικοί έλεγχοι

Φροντίστε για επαρκή εξαερισμό χρησιμοποιώντας Χρήση κατάλληλου εξαεριστήρα για τον εξαερισμό των χώρων παραγωγής και συσκευασίας

##### 8.2.2 Μέτρα ατομικής προστασίας

Κατά την χρήση μην τρώτε και μην καπνίζετε Πριν από τα διαλύματα καλό πλύσιμο των χεριών

##### 8.2.2.1 Ατομικός Εξοπλισμός προστασίας προσωπικού

Πλαστικά γάντια , γυαλιά ασφαλείας , φόρμα και υποδήματα εργασίας

##### 8.2.2.2 Γενικά μέτρα υγιεινής και προστασίας

**Προστασία αναπνοής**

Φροντίστε για επαρκή εξαερισμό ιδιαίτερα σε κλειστούς χώρους Εάν δεν επαρκεί για την διατήρηση των σωματιδίων και της συγκέντρωσης των διαλυτών κάτω από την μέγιστη συγκέντρωση στην θέση εργασίας

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Σύμφωνα με τον κανονισμό 453/2010

Ημερομηνία εκτύπωσης: 19/10/2020

Έκδοση :01

σελίδα : 6/10

## 8. Τμήμα 8 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ / ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ(συνέχεια)

απαιτείται η χρήση μάσκας προστασίας με φίλτρο για οργανικούς ατμούς

Σε περίπτωση έκλυσης ατμών χρήση μάσκας προστασίας με φίλτρο τύπου Α

Μακριά από τρόφιμα, ζωοτροφές

Άμεση απομάκρυνση όλων των εμποτισμένων και μολυσμένων ρούχων

Πλύσιμο των χεριών πριν από τα διαλύματα και στο τέλος της εργασίας

Αποφεύγεται η επαφή με τα μάτια

Μην αναπνέετε σκόνη / καπνό / βρωμιά

Οι παραπάνω οδηγίες του εξοπλισμού προστασίας αναφέρεται στην βιομηχανική χρήση μεγάλων ποσοτήτων

Χρησιμοποιείτε κρέμα προστασίας προσώπου για την προστασία δέρματος

Προστασία αναπνοής

**Προστασία ματιών / προσώπου**

Κατάλληλα γυαλιά ασφαλείας

**Προστασία του δέρματος**

**Προστασία Χεριών**

Πλαστικά γάντια

Κατάλληλα γάντια

Polychloropren - CR (0,5 mm): Χρόνος διαπερατότητας > 4 h

Nitrile rubber/nitrile latex - NBR (0,35 mm): Χρόνος διαπερατότητας > 4h

Butyl rubber - Butyl (0,5 mm): Χρόνος διαπερατότητας > 8h

Fluoro-rubber - FKM (0,4 mm): Χρόνος διαπερατότητας > 8h

Polyvinyl chloride - PVC (0,5 mm): Χρόνος διαπερατότητας > 8h

Τα γάντια να πληρούν τις προδιαγραφές της οδηγίας ΕΕ 89/686/ΕΕ του πρότυπου EN 374

Άλλα μέτρα

**Προστασία αναπνευστικών οδών**

Απαραίτητη όταν δημιουργούνται ατμοί / αεροζόλ

Εξοπλισμός αναπνευστικού

Συνιστώμενος τύπος φίλτρου Φίλτρο ΑΧ (EN 371)

Μέτρα υγιεινής και προστασίας : Λαμβάνονται όλες οι προφυλάξεις που απαιτούνται κατά τον χειρισμό των χημικών Αποφεύγεται η επαφή με τα μάτια και το δέρμα Κατά την εργασία απαγορεύεται το φαγητό, το ποτό, το κάπνισμα. Βγάζουμε αμέσως τα λερωμένα ρούχα. Χρησιμοποιούμε κρέμες χεριός

## 8.2.3 Έλεγχος περιβαλλοντικής έκθεσης

Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην αποχέτευση

## 9. Τμήμα 9 Φυσικές και χημικές ιδιότητες

### 9.1 Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες

Όψη

Υγρό

Χρώμα

Ανοιχτό κίτρινο

Οσμή

Χαρακτηριστική του διαλύτη

Τιμή PH ως έχει [20°C]

Δεν προσδιορίζεται

Σημείο ζέσης / περιοχή ζέσης

82° C

Σημείο τήξης/ περιοχή τήξης

-10° C

Δεν προσδιορίζεται

Σημείο ανάφλεξης

>21° C

Αναφλεξιμότητα (στερεό, αέριο)

>300° C

Εκρηκτικές ιδιότητες

κατώτατα όρια 0,70% κ.ο

ανώτατα όρια 8,3% κ.ο

Οξειδωτικές ιδιότητες

Δεν δρα Οξειδωτικά

Πίεση ατμών στους 20° C

10 hPa

Σχετική πυκνότητα στους 20° C

0,84 g/cm<sup>3</sup>

Διαλυτότητα στο νερό

Δεν Διαλύεται

Διαλυτότητα σε άλλους διαλύτες

Διαλύεται σε οργανικούς διαλύτες

Συντελεστής κατανομής: η-οκτανόλη /νερό

Δεν προσδιορίζεται

Ιξώδες κινηματικό (40°C)

< 7 mm<sup>2</sup>/s

Πυκνότητα ατμών

Δεν προσδιορίζεται

Ταχύτητα εξάτμισης

>του νερού

Περιεκτικότητα διαλύτη

70%

Περιεκτικότητα στερεών

23%

### 9.2 Άλλες πληροφορίες

Διαλύτης νάφθας ( πετρέλαιο) επεξεργασμένο με υδρογόνο ελαφρύ

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Σύμφωνα με τον κανονισμό 453/2010

Ημερομηνία εκτύπωσης: 19/10/2020

Έκδοση :01

σελίδα : 7/10

## 10. Τμήμα 10 Σταθερότητα και δραστηριότητα

### 10.1 Δραστηριότητα

10.1.1. Το προϊόν δεν αντιδρά

10.2. Χημική σταθερότητα

Σταθερό σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης και χειρισμού

10.3. Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων

Κατά την εφαρμογή μπορεί να σχηματισθούν εκρηκτικά / εύφλεκτα ατμών / αέρα

Μακριά από φλόγες, θερμές επιφάνειες και πηγές ανάφλεξης

10.4. Συνθήκες προς αποφυγή

Δεν αποθηκεύεται μαζί με ισχυρά οξειδωτικά μέσα και ισχυρά αλκάλια Αποφεύγεται η έκθεση σε υψηλές θερμοκρασίες και πηγές ανάφλεξης, σπινθήρων και θερμότητας

10.5. Μη συμβατά υλικά οξειδωτικά μέσα, ισχυρά αλκάλια

10.6. Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης

Μονοξείδιο του άνθρακα (CO), διοξείδιο του άνθρακα (CO<sub>2</sub>)

Σε μη επαρκή αερισμό σχηματίζονται εύφλεκτα μείγματα Ατμών /Αέρος

Οι ατμοί είναι βαρύτεροι του αέρα και διαχέονται στο έδαφος Οι ατμοί σχηματίζουν εκρηκτικά μείγματα με τον αέρα

## 11. Τμήμα 11 Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία

### α) Οξεία τοξικότητα

Στοματική τοξικότητα καθώς και εμφανιζόμενες δράσεις

Cas Nr Ονομασία Συστατικού

64742-82-1 Νάφθα ( πετρέλαιο) Υδροαποθειωμένο Βαρύ

LD50 Oral - rat >5000 mg/kg

LD50 δερματική :>2000 mg/kg

LC50(εισπνοής) =5 mg/l/4h

### β) Διάβρωση και ερεθισμός του δέρματος

Δεν Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος

### γ) Σοβαρή βλάβη / ερεθισμός των ματιών

Δεν προκαλεί ερεθισμό των ματιών

### δ) Αναπνευστική ευαισθητοποίηση η ευαισθητοποίηση του δέρματος

Δεν προκαλεί ευαισθητοποίηση του αναπνευστικού συστήματος η του δέρματος

### ε) Μεταλλαξιγένεση γεννητικών κυττάρων

Δεν προκαλεί Μεταλλαξιγένεση γεννητικών κυττάρων

### στ) Καρκινογένεση

δεν προκαλεί καρκινογένεση

### ζ) Τοξικότητα για την αναπαραγωγή

Μη τοξικό για την αναπαραγωγή

η) STOT-εφαπαξ έκθεση

Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία και ζάλη

θ) STOT- επανειλημμένη έκθεση

Το μείγμα δεν ταξινομείται σαν τοξικό για ειδικό όργανο –στόχο, επανειλημμένη έκθεση

ι) τοξικότητα αναρρόφησης

Καμιά ταξινόμηση σχετικά με την τοξικότητα αναρρόφησης

11.2 άλλες πληροφορίες

Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης

Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς

## 12. Τμήμα 12 Οικολογικές πληροφορίες

### 12.1 Τοξικότητα

Στο προϊόν περιέχονται τα συστατικά

Τοξικότητα στα ψάρια

64742-82-1 Νάφθα ( πετρέλαιο) Υδροαποθειωμένο Βαρύ

Τοξικότητα στα ψάρια LC50/ >100 mg/l/96h (pimephales promelas)

Τοξικότητα στην Daphnia EC50/Daphnia magna/48 h >1000mg/l/48h

### 12.2 Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόμησης

64742-82-1 Νάφθα ( πετρέλαιο) Υδροαποθειωμένο Βαρύ

Βιολογική βιοδιασπασσιμότητα 70%/ 28d

### 12.3 Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης

Το προϊόν είναι πτητικό

## ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Σύμφωνα με τον κανονισμό 453/2010

Ημερομηνία εκτύπωσης: 19/10/2020

Έκδοση :01

σελίδα : 8/10

### 12. Τμήμα 12 Οικολογικές πληροφορίες (συνέχεια)

#### 12.4 Κινητικότητα στο έδαφος

Δεν υπάρχουν πληροφορίες

#### 12.5 Αποτέλεσμα της αξιολόγησης PBT και vPvB

Δεν υπάρχει αξιολόγηση των PBT και vPvB

#### 12.6 Άλλες αρνητικές επιπτώσεις

Δεν επιτρέπεται η είσοδος συμπυκνωμένου προϊόντος στις αποχετεύσεις, στα επιφανειακά ή βασικά νερά

### 13. Τμήμα 13 Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση

#### 13.1 Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων

Η διάθεση των αποβλήτων πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις τοπικές και εθνικές νομοθετικές ρυθμίσεις. Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό κατάλογο Απορριμμάτων τα κλειδιά απορριμμάτων συσχετίζονται όχι με τα προϊόντα αλλά με την εφαρμογή τους Τα παρακάτω κλειδιά απορριμμάτων αναφέρονται μόνον σαν σύσταση Τα κλειδιά απορριμμάτων πρέπει να ταξινομούνται από τους χρήστες σε συνεργασία με τις αρχές απόρριψης

Μετά την χρήση τους δεν πρέπει να ανοίγονται δια της βίας ή να καίγονται Αδειάζονται τα υπολείμματα

#### Κλειδιά απορριμμάτων Προϊόντος

070604 Απορρίμματα από οργανικές χημικές διαδικασίες, Απορρίμματα από ΗΖΒΑ των λιπών, λιπαντικών, σαπουνιών, πλυντικών μέσων, απολυμαντικών και μέσων καλλωπισμού σώματος και άλλα οργανικά διαλυτικά, υγρά πλυντικά μέσα και αλκάλια κατατάσσονται σαν επικίνδυνα απορρίμματα

#### Κλειδιά απορριμμάτων υπολειμμάτων Προϊόντος

070604 Απορρίμματα από οργανικές χημικές διαδικασίες, Απορρίμματα από ΗΖΒΑ των λιπών, λιπαντικών, σαπουνιών, πλυντικών μέσων, απολυμαντικών και μέσων καλλωπισμού σώματος και άλλα οργανικά διαλυτικά, υγρά πλυντικά μέσα και αλκάλια κατατάσσονται σαν επικίνδυνα απορρίμματα

#### Κλειδιά απορριμμάτων ακάθαρτης συσκευασίας

1501102 Απορρίμματα συσκευασίας, μάζες απόρριψης, σπουδαία υλικά φίλτρων και ενδυμάτων προστασίας Συσκευασίες ( μεμονωμένης συλλογής κοινοτικών απορριμμάτων συσκευασίας, συσκευασίες που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες ή είναι μολυσμένες με επικίνδυνες ουσίες Ταξινομούνται σαν επικίνδυνες

#### Περιποίηση ακάθαρτης συσκευασίας και συνιστώμενο μέσον καθαρισμού

Απόρριψη σύμφωνα με τους τοπικούς ισχύοντες κανόνες

Εκκένωση των υπολειμμάτων Κενά δοχεία ανακυκλώνονται

Υπολείμματα : Κίνδυνος έκρηξης

15 01 102 πλαστική συσκευασία

Συνιστώμενο καθαριστικό Νερό

### 14. Τμήμα 14 Πληροφορίες σχετικά με την μεταφορά

#### Οδική μεταφορά

ADR/RID κωδικός κατηγορίας

F1

#### 14.1 Αριθμός ΟΗΕ

3295

#### 14.2 Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ

Υγρός υδρογονάνθρακας Ν.Α.Γ. (Πίεση ατμών στους 50 °C μέγιστο 110 kPa)

#### 14.3 Τάξη / τάξεις κινδύνου κατά την μεταφορά

3

#### 14.4 Ετικέτα Κινδύνου

3



#### 14.5 Αριθμός κινδύνου

33

#### 14.6 Ομάδα συσκευασίας

II

#### 14.7 Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι

Οχι

#### 14.8 Όρια Ποσότητας (LQ)

5 L

#### 14.9 Κωδικός περιορισμού τούννελ

D/E

#### 14.10 Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη

Πρέπει να εφαρμόζετε τα συνήθη στις εργασίες με χημικές ουσίες μέτρα προφύλαξης

#### 14.11 Χώδην μεταφορά σύμφωνα με το παράρτημα II της σύμβασης MARPOL 73/78 και του κώδικα IBC

Η μεταφορά αυτή πραγματοποιείται μόνο σε εγκεκριμένα και κατάλληλη συσκευασία.

## ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Σύμφωνα με τον κανονισμό 453/2010

Ημερομηνία εκτύπωσης: 19/10/2020

Έκδοση :01

σελίδα : 9/10

**14 Τμήμα 14 Πληροφορίες σχετικά με την μεταφορά(συνέχεια)****Θαλάσσια μεταφορά**

|      |                                          |                                                                        |
|------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 14.1 | Αριθμός ΟΗΕ                              | 3295                                                                   |
| 14.2 | Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ            | Υγρός υδρογονάνθρακας Ν.Α.Γ. (Πίεση ατμών στους 50 °C μέγιστο 110 kPa) |
| 14.3 | Τάξη / τάξεις κινδύνου κατά την μεταφορά | 3                                                                      |
| 14.4 | Ετικέτα Κινδύνου                         | 3                                                                      |



|       |                                    |                                                                                 |
|-------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 14.5  | Αριθμός κινδύνου                   | 33                                                                              |
| 14.6  | Ομάδα συσκευασίας                  | II                                                                              |
| 14.7  | Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι           | Όχι                                                                             |
| 14.8  | Marine pollutant:                  | Όχι                                                                             |
| 14.9  | EmS                                | F-E, S-D                                                                        |
| 14.10 | Όρια Ποσότητας (LQ)                | See SP277                                                                       |
| 14.11 | Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη | Πρέπει να εφαρμόζετε τα συνήθη στις εργασίες με χημικές ουσίες μέτρα προφύλαξης |

14.12 Χύδην μεταφορά σύμφωνα με το παράρτημα II της σύμβασης MARPOL 73/78 και του κώδικα IBC  
Η μεταφορά αυτή πραγματοποιείται μόνο σε εγκεκριμένα και κατάλληλη συσκευασία.

**Εναέρια Μεταφορά [ICAO/IATA]**

|      |                                          |                                                                        |
|------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 14.1 | Αριθμός ΟΗΕ                              | 3295                                                                   |
| 14.2 | Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ            | Υγρός υδρογονάνθρακας Ν.Α.Γ. (Πίεση ατμών στους 50 °C μέγιστο 110 kPa) |
| 14.3 | Τάξη / τάξεις κινδύνου κατά την μεταφορά | 3                                                                      |
| 14.4 | Ετικέτα Κινδύνου                         | 3                                                                      |



|      |                                    |                                                                                 |
|------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 14.5 | Αριθμός κινδύνου                   | 33                                                                              |
| 14.6 | Ομάδα συσκευασίας                  | II                                                                              |
| 14.7 | Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι           | Όχι                                                                             |
| 14.8 | Όρια Ποσότητας (LQ)                | 10 Λίτρα                                                                        |
| 14.9 | Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη | Πρέπει να εφαρμόζετε τα συνήθη στις εργασίες με χημικές ουσίες μέτρα προφύλαξης |

|       |                                      |          |
|-------|--------------------------------------|----------|
| 14.10 | IATA – Οδηγίες συσκευασίας- Επιβάτες | 305      |
| 14.11 | IATA – Μέγιστη ποσότητα- Επιβάτες    | 5 Λίτρα  |
| 14.12 | IATA – Οδηγίες συσκευασίας- cargo    | 307      |
| 14.13 | IATA – Μέγιστη ποσότητα- - Cargo:    | 60 Λίτρα |

**15. Τμήμα 15 Στοιχεία σχετικά με τη νομοθεσία**

15.1. Κανονισμός / νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το μείγμα

1999/13/EC

Εθνικοί κανονισμοί

(VOC): EU: 70,00%

Περιορισμοί στην απασχόληση

Λάβετε υπ όψιν τους περιορισμούς στην απασχόληση για τους νέους

Λάβετε υπ όψιν τους περιορισμούς στην απασχόληση για αναμενόμενες και παύση θηλασμού μητέρες

Λάβετε υπ όψιν τους περιορισμούς στην απασχόληση για κυρίες ηλικίας κύησης και γένεσης

Κατηγορία κινδύνου νερού : 1 ελαφρώς επικίνδυνο για το νερό ( Ταξινόμηση κατά h VwVwS,

Παράρτημα 4) REACH

Το προϊόν είναι μείγμα, σύμφωνα με τον κανονισμό 1907/2006 REACH παράρτημα XIV, XV

**15.2 Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας****Δεν απαιτείται**

## ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Σύμφωνα με τον κανονισμό 453/2010

Ημερομηνία εκτύπωσης: 19/10/2020

Έκδοση :01

σελίδα : 10/10

### 16. Τμήμα 16 Άλλες πληροφορίες

Κατάλογος των σχετικών δηλώσεων κινδύνου η / και δηλώσεων προφυλάξεων

**Πίνακας φράσεων Κινδύνου R σύμφωνα με το Τμήμα 2&3 (Φράσεις κινδύνου R):**

R 10 Εύφλεκτο

R 11 Πολύ Εύφλεκτο

R 36 Ερεθίζει τα μάτια

R51/53 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον

R65 Επιβλαβές ;μπορεί να προκαλέσει βλάβη στους πνεύμονες σε περίπτωση κατάποσης

R 66 Η Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο

R67 Η εισπνοή ατμών μπορεί να προκαλέσει υπνηλία και ζάλη

**Πίνακας Δηλώσεων Επικινδυνότητας H σύμφωνα με το Τμήμα 2& 3 (Δηλώσεις επικινδυνότητας H):**

H 225 Υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα

H 226 Υγρό και ατμοί εύφλεκτα

H 304 Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς

H 336 Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία και ζάλη

H 411 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις

EUH 066 Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο

**Πίνακας Φράσεων Ασφαλείας S σύμφωνα με το Τμήμα 3 (Φράσεις Ασφαλείας S ):**

ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων : 210 7793777

Το δοχείο να διατηρείτε σε καλά αεριζόμενο χώρο

Μακριά από πηγές ανάφλεξης , απαγορεύεται το κάπνισμα

Μην αναπνέετε αέρια / αναθυμιάσεις / εκνεφώματα / ατμούς

Αποφεύγεται η επαφή με τα μάτια

Σε επαφή με τα μάτια , πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητείστε ιατρική συμβουλή

Αποφεύγεται η επαφή με το δέρμα

Λάβετε προστατευτικά μέτρα έναντι ηλεκτροστατικών εκκενώσεων

Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία , γάντια και συσκευή προστασίας ματιών / προσώπου

Σε περίπτωση κατάποσης , ζητείστε ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο η την ετικέτα

Σε περίπτωση κατάποσης να μην προκληθεί εμετός , ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο η την ετικέτα

Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες / Δελτίο δεδομένων

**Πίνακας Δηλώσεων προφυλάξεων P σύμφωνα με το Τμήμα 3 (Φράσεις Ασφαλείας S ):**

P 102 ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

P 210 Μακριά από θερμότητα /σπινθήρες / φλόγες / θερμές επιφάνειες – Μην καπνίζετε

P 260 Μην αναπνέετε σκόνη / αναθυμιάσεις / αέρια / εκνεφώματα / σταγονίδια /ατμούς

P 262 Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια , με το δέρμα η με τα ρούχα

P 280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο

P 362 Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε

P 302+P353 Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπουνι

P305 +R351+R338 Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια , πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητείστε ιατρική συμβουλή

P332 +P 313 Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος Συμβουλευθείτε / επισκεφθείτε γιατρό

P 301 + P 310 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ Καλέστε αμέσως το Κέντρο Δηλητηριάσεων (Τηλ. 210 7793777) η έναν γιατρό

P 377 Διαρροή φλεγόμενου αερίου Μην τη σβήσετε , εκτός αν μπορείτε να σταματήσετε τη διαρροή χωρίς κίνδυνο

P 381 Απομακρύνετε τις πηγές ανάφλεξης ,εάν αυτό μπορεί να γίνει χωρίς κίνδυνο

P 403 Αποθηκεύεται σε καλό αεριζόμενο χώρο

P 410 Να προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες

P 412 Να μην εκτίθεται σε θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους 50° C / 122 ° F

P501 Διάθεση του περιεχομένου / περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς / περιφερειακούς/ εθνικούς / διεθνείς κανονισμούς