

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
σύμφωνα με τους Κανονισμούς 1907/2006/EK (REACH) Άρθρο
31, τον (ΕΕ) 2015/830 και τον 1272/2008/EK (CLP)

Ημερομηνία έκδοσης: 19/10/2020

Έκδοση :02

σελίδα : 1/11

1. Τμήμα 1.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Εμπορική Ονομασία **SCHEIBEN BLITZ**

1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις
Προσδιοριζόμενες χρήσεις

Καθαριστικό τζαμιών

Περισσότερες πληροφορίες από το Τεχνικό Φυλλάδιο

1.3 Στοιχεία του Προμηθευτή του Δελτίου Δεδομένων ασφαλείας
Εταιρεία

ΜΑΚΡΑ HELLAS-E.I.ΚΕΡΑΣΙΔΗΣ

ΠΥΡΙΤΣΑ ΙΩΝΙΑΣ –ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τηλ & Φάξ 2310 785111

info@makra.gr

1.3 Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης : 2310 785111 Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεως 210 7793777

2. Τμήμα 2.ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

2.1 Ταξινόμηση του μείγματος

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κανονισμό 1272/2008

2.2 Στοιχεία επισήμανσης

Προφυλάξεις – Επισημάνσεις

EIKONΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΛΕΞΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ



Περιέχει Ισοπροπυλική αλκοόλη

Δηλώσεις Επικινδυνότητας H

H226: Υγρό και ατμοί εύφλεκτα

H319: Προκαλεί σοβαρό ερεθισμό των ματιών

H336: Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη

Δηλώσεις Προστασίας P

P102: Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά

P210: Μακριά από θερμότητα / σπινθήρες / γυμνές φλόγες / θερμές επιφάνειες - Απαγορεύεται το κάπνισμα

P262: Να μην έρθει σε μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα

P305 +351 +338: ΕΠΙΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής, εάν υπάρχουν και είναι εύκολο να το κάνουμε - να συνεχίσει το ξέπλυμα

P403 +233: Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Το δοχείο να διατηρείται ερμητικά κλεισμένο

P501 Διάθεση του περιεχομένου / περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς / περιφερειακούς / εθνικούς / διεθνείς κανονισμούς

2.3 Άλλοι κίνδυνοι

Άγνωστοι

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
σύμφωνα με τους Κανονισμούς 1907/2006/EK (REACH) Άρθρο
31, τον (ΕΕ) 2015/830 και τον 1272/2008/EK (CLP)

Ημερομηνία έκδοσης: 19/10/2020

Έκδοση :02

σελίδα : 2/11

3. Τμήμα 3 Σύνθεση / Πληροφορίες για τα συστατικά

3.2 Μείγματα

Χημικός χαρακτηρισμός : Μείγμα :

Συστατικά σύμφωνα με τον κανονισμό 648/2004/ΕΕ

Συστατικά <5.00% Μη ιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες,
< 5 % Αιθυλενοδιμινο-τετραοξικό τετρανάτριο [EDTA] και τα άλατα του , αρωματικές ουσίες

επικίνδυνες περιεχόμενες ουσίες

Ισοπροπυλική αλκοόλη

Συγκέντρωση 15-<25%

Cas No 67-63-0

EG Nummer: 200-661-7

INDEX-Nr. : 603-117-00-0

REACH - Registriernummer gemäß Artikel 20(3): 01-2119457558-25-xxxx

GHS Ταξινόμηση



Δηλώσεις επικινδυνότητας H 225,319,336

Αλκοόλη , C11-14-iso-, C13-rich, ethoxylated με 7 EO

Συγκέντρωση <5%

Cas No 78330-21-9

EG Nummer:

INDEX-Nr. :

REACH - Registriernummer gemäß Artikel 20(3):

GHS Ταξινόμηση



Δηλώσεις επικινδυνότητας H 318,302

Αιθυλενο-διαμινο-τετραοξικό τετρανάτριο [EDTA]

Συγκέντρωση <5.00%

Cas No 64-02-8

EG Nummer: 200-573-9

INDEX-Nr. : 01-2119486762-27-xxxx

REACH - Registriernummer gemäß Artikel 20(3):

GHS Ταξινόμηση



Δηλώσεις επικινδυνότητας H 302,332,318

..4.. Τμήμα 4 Μέτρα πρώτων βοηθειών

4.1 Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών

Γενικές πληροφορίες

Δείξτε αυτό το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας στον γιατρό

Σε υποψία δηλητηριάσεις απαιτείται ιατρική συμβουλή

Απομακρύνετε από την περιοχή το προσβαλλόμενο πρόσωπο

Εισπνοή: Μεταφορά στον καθαρό αέρα . Σε εμφανιζόμενα προβλήματα ζητείστε ιατρική συμβουλή

Σε επαφή με το δέρμα Σε επαφή με το δέρμα αμέσως καλό πλύσιμο με νερό . Σε ερεθισμό του δέρματος ζητείστε ιατρική συμβουλή..

Σε επαφή με τα μάτια : Πλύνετε τα καλά με νερό για 15 λεπτά. Ζητήστε ιατρική βοήθεια

Κατάποση: Πλύνετε το στόμα με καθαρό νερό. Πιείτε αρκετή ποσότητα νερού.

Μην Προκαλέστε εμετό. Ζητήστε ιατρική βοήθεια και δείξτε αυτό το δοχείο ή την

4.2 Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις , οξείες η μεταγενέστερες

Το προϊόν προκαλεί ερεθισμό του δέρματος και πνευμονία

4.3 Ένδειξη οιαδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας

Συμπτωματική θεραπεία

Σε κατάποσης , πλύση του στομάχου με ενεργό άνθρακα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
σύμφωνα με τους Κανονισμούς 1907/2006/EK (REACH) Άρθρο
31, των (ΕΕ) 2015/830 και τον 1272/2008/EK (CLP)

Ημερομηνία έκδοσης: 19/10/2020

Έκδοση :02

σελίδα : 3/11

5. Τμήμα 5ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

5.1 Πυροσβεστικά μέσα

Κατάλληλα πυροσβεστικά μέσα

Αφρός σταθερός σε αλκοόλη ,διοξείδιο του άνθρακα , ξηρή σκόνη , ψεκασμός νερού

Μη κατάλληλα πυροσβεστικά μέσα : Εκτόξευση νερού

Άλλες πληροφορίες Δεν απαιτούνται άλλα μέτρα

5.2 Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα

Σε περίπτωση πυρκαγιάς σχηματίζονται : Δηλητηριώδη αέρια ,Ερεθιστικοί ατμοί , Μονοξείδιο & Διοξείδιο του άνθρακα Μην αναπνέετε αέρια που σχηματίζονται από πυρκαγιά ή έκρηξη Σε περίπτωση πυρκαγιάς χρησιμοποιείται αναπνευστική μάσκα

5.3 Συστάσεις για τους πυροσβέστες

Αποφεύγετε η επαφή με τα μάτια Εφαρμόζονται γενικά τα μέτρα για τον εξοπλισμό προστασίας προσωπικού

5.3 Συστάσεις για τους πυροσβέστες

Ειδικός προστατευτικός οπλισμός για τους πυροσβέστες

Κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και αναπνευστική συσκευή

Περαιτέρω πληροφορίες

Ψύξη των περιεκτών με ψεκασμό νερού Υπό την επίδραση της θερμοκρασίας αυξάνεται η πίεση στους κλειστούς περιέκτες με κίνδυνο σκασίματος

Μην αφήσετε το νερό πυρόσβεσης να εισέλθει στα επιφανειακά και υπόγεια νερά Απομακρύνετε τον περιέκτη από την ζώνη κινδύνου και ψύξτε με νερό

6. Τμήμα 6ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΔΥΣΗΣ

6.1 Προσωπικές Προφυλάξεις , προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης

6.1.1 Για προσωπικό μη έκτακτης ανάγκης

Φροντίστε για επαρκή αερισμό

Φοράτε εξοπλισμό προστασίας

Απομακρύνετε όλες τις πηγές ανάφλεξης

Προσέξτε την εξάπλωση των αερίων στο δάπεδο και στην κατεύθυνση του αέρα

Αποφεύγετε η επαφή με τα μάτια

Μην αναπνέετε ατμούς / εκνεφώματα

Εκκενώστε την περιοχή κινδύνου Τηρήστε τις διαδικασίες έκτακτης ανάγκης

Κρατείστε μακριά τα μη προστατευόμενα άτομα Συμβουλευτείτε έναν ειδικό

Κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και αναπνευστική συσκευή

6.1.2 Άτομα που προσφέρουν πρώτες βοήθειες

Για τον κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό Βλέπε παράγραφο 8

6.2 Περιβαλλοντικές προφυλάξεις

Οι παρακάτω πληροφορίες αναφέρονται στις διαρροές μεγάλων ποσοτήτων

Αποφεύγεται η είσοδος του στις αποχετεύσεις , στα επιφανειακά και υπόγεια νερά .

Εμποδίστε την εξάπλωση στην επιφάνεια (με καταστολή ή φραγμό λαδιών)

Κατακρήμνιση των αερίων / ατμών / εκνεφωμάτων με εκτόξευση νερού

Εάν είναι αδύνατη η καταστολή μεγάλων ποσοτήτων υλικού , πρέπει να ενημερώσετε τις τοπικές αρχές

Ατμοί σχηματίζουν με τον αέρα εκρηκτικά μείγματα

6.3 Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό

6.3.1 α) Κάλυψη αγωγών αποχέτευσης

6.3.2 α) τεχνικές εξουδετέρωσης

Συλλέγετε , δεσμεύετε και αντλείτε τυχόν διαρροές

β) Τεχνικές απολύμανσης Δεν υφίστανται

γ) Απορροφητικά υλικά : (άμμος , ξυλάλευρο κ.λ.π.)

δ) τεχνικές καθαρισμού Ξέπλυμα της μολυσμένης περιοχής με καθαρό νερό

ε) τεχνικές αναρρόφησης σκόνης

Μηχανική συλλογή)Αποφεύγεται ο σχηματισμός σκόνης Συλλέγεται με βιομηχανική σκόνη αναρρόφησης Τηρήστε τους ενδεχόμενους περιορισμούς υλικών (παρ. 7.2 και 10.5)

Απόρριψη μολυσμένου υλικού σαν απόβλητο σύμφωνα με την παράγραφο 13

6.4 Παραπομπή σε άλλα τμήματα

Για ασφαλή χειρισμό βλέπε τμήμα 8 Για την επεξεργασία λυμάτων βλέπε τμήμα 13

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
σύμφωνα με τους Κανονισμούς 1907/2006/EK (REACH) Άρθρο
31, τον (ΕΕ) 2015/830 και τον 1272/2008/EK (CLP)

Ημερομηνία έκδοσης: 19/10/2020

Έκδοση :02

σελίδα : 4/11

7. Τμήμα 7 ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ & ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

7.1 Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό

7.1.1.α Ασφαλής χειρισμός της ουσίας ή του μείγματος

Φροντίστε για επαρκή ανανέωση του αέρα ή χρησιμοποιώντας απαγωγούς στους χώρους εργασίας

7.1.1.β Αποφυγή χειρισμού μη συμβατών ουσιών ή μειγμάτων

7.1.1.γ Μείωση της απελευθέρωσης της ουσίας ή του μείγματος στο περιβάλλον

7.1.2 α Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε στους χώρους εργασίας

β Καλό πλύσιμο των χεριών πριν από κάθε διάλειμμα της εργασίας και στο τέλος της εργασίας

γ) Αφαίρεση του μολυσμένου και εμποτισμένου ρουχισμού και εξοπλισμού προστασίας πριν από την είσοδο στον χώρο φαγητού

Υποδείξεις προστασίας σε περίπτωση πυρκαγιάς και έκρηξης

Απομακρύνετε όλες τις πηγές ανάφλεξης, σπινθήρων και θερμότητας. Λάβετε μέτρα έναντι ηλεκτροστατικών εκκενώσεων. Μην καπνίζετε. Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια, το δέρμα και τα ρούχα. Μην αναπνέετε ατμούς και νεφελώματα.

7.2 Συνθήκες για την ασφαλή φύλαξη, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων

7.2.α Τρόποι διαχείρισης των κινδύνων που σχετίζονται με

Απαιτήσεις χώρων αποθήκευσης

..Αποθηκεύεται μόνον στην γνήσια συσκευασία του. Διατηρείται ερμητικά κλειστό, σε καλά αεριζόμενο χώρο. Προστασία από την επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας. Μακριά από πηγές, ανάφλεξης, σπινθήρων και θερμότητας. Μακριά από τρόφιμα, ζωοτροφές. Θερμοκρασίες αποθήκευσης: +5° C -20° C.

Λάβετε υπόψη σας τις ρυθμίσεις για την αποθήκευση εύφλεκτων υγρών.

Κατηγορία αποθήκευσης κατά VCI: 2B

7.3 Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις

Δεν προβλέπονται άλλες ειδικές χρήσεις εκτός από αυτές που αναφέρονται στην παράγραφο 1.2.

8. Τμήμα 8 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ / ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

8.1 Παράμετροι ελέγχου

Συστατικά με ελεγχόμενες παραμέτρους στον χώρο εργασίας

Οριακές τιμές στην θέση εργασίας επαγγελματικής έκθεσης

Χώρα	Ουσία	CAS-Nr.	Σημείωση	Ταυτοποίησης	SMW [ppm]	SMW [mg/m ³]	KZW [ppm]	KZW [mg/m ³]	πηγή
Γερμανία	2-Προπανάλη	67-63-0		AGW	200	500	400	1000	TRGS 900

Σημείωση

KZW (Βραχυπρόθεσμη τιμή) (βραχυπρόθεσμη τιμή για βραχυπρόθεσμη έκθεση): Οριακή τιμή που δεν πρέπει να γίνει υπέρβαση της, εφ' όσον δεν δίδεται διαφορετικά, αναφερόμενη σε περίοδο 15 λεπτών.

SMW Μέση τιμή βάρδιας (οριακή τιμή για μακροχρόνια έκθεση): επι του παρόντος σπουδαιότερη μέση τιμή, μετρημένη ή υπολογιζόμενη για διάστημα οχτώ (8) ωρών.

Βιολογικές οριακές τιμές

Χώρα	Ουσία	Παράμετρος	Σημείωση	Ταυτοποιητής	Τιμή	ύλη	πηγή
Γερμανία	2-Προπανάλη	Ακετόνη		BLV	25 mg/l	Αίμα	TRGS 903
Γερμανία	2-Προπανάλη	Ακετόνη		BLV	25 mg/l	Ουρία	TRGS 903

Σχετικές DNEL-/DMEL-/PNEC-και άλλες διογκούμενες τιμές

Για την ανθρώπινη υγεία δεδομένες τιμές

Τελικό σημείο	Διογκούμενη τιμή	Στόχος προστασίας – οδός έκθεσης	Χρήση σε	Διάρκεια έκθεσης
DNEL	500 mg/m ³	Άνθρωπος, εισπνοή	Εργαζόμενος (Βιομηχανία)	Χρόνιες συστηματικές δράσεις
DNEL	800 mg/kg/kg/Tag	Άνθρωπος, δερματικά	Εργαζόμενος (Βιομηχανία)	Χρόνιες συστηματικές δράσεις

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
σύμφωνα με τους Κανονισμούς 1907/2006/EK (REACH) Άρθρο
31, τον (ΕΕ) 2015/830 και τον 1272/2008/EK (CLP)

Ημερομηνία έκδοσης: 19/10/2020

Έκδοση :02

σελίδα : 5/11

8. Τμήμα 8ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ / ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ(συνέχεια)

Για το περιβάλλον δεδομένες τιμές

	Διογκούμενη τιμή	Τομέας περιβάλλοντος	Διάρκεια έκθεσης
PNEC	0,005 mg/l	Γλυκό νερό	Βραχυχρόνια (Μια φορά)
PNEC	0,006 mg /l	Θαλασσινό νερό	Βραχυχρόνια (Μια φορά)
PNEC	160 mg /l	Νερό	Βραχυχρόνια (Μια φορά)
PNEC	140,9 mg /l	Νερό	Ενδιάμεση απελευθέρωση
PNEC	2,251 mg/	Kläranlage (STP)	Βραχυχρόνια (Μια φορά)
PNEC	552 mg /Kg	Ιζήματα γλυκού νερού	Βραχυχρόνια (Μια φορά)
PNEC	552 mg /Kg	Ιζήματα θαλασσινού νερού	Βραχυχρόνια (Μια φορά)
PNEC	28 mg /Kg	έδαφος	Βραχυχρόνια (Μια φορά)

Οριακές τιμές στην θέση εργασίας επαγγελματικής έκθεσης

Χώρα	Ουσία	CAS-Nr.	Σημείωση	Ταυτοποιητής	SMW [ppm]	SMW [mg/m³]	KZW [ppm]	KZW [mg/m³]	πηγή
ΕΕ	Μονομεθυλικός αιθέρας της διπροπυλενογλυκόλης	34590-94-0		IOELV	50	308			2000/89/EC
CB	Μονομεθυλικός αιθέρας της διπροπυλενογλυκόλης	34590-94-0		WEL	50	308			EH40/2005

Σημείωση

KZW (Βραχυπρόθεσμη τιμή)(βραχυπρόθεσμη τιμή για βραχυπρόθεσμη έκθεση): Οριακή τιμή που δεν πρέπει να γίνει υπέρβαση της, εφ' όσον δεν δίδεται διαφορετικά , αναφερόμενη σε περίοδο 15 λεπτών

SMW Μέση τιμή βάρδιας (οριακή τιμή για μακροχρόνια έκθεση): επι του παρόντος σπουδαιότερη μέση τιμή, μετρημένη ή υπολογιζόμενη για διάστημα οχτώ (8) ωρών

Σχετικές DNEL-/DMEL-/PNEC-και άλλες διογκούμενες τιμές

Για την ανθρώπινη υγεία δεδομένες τιμές

Τελικό σημείο	Διογκούμενη τιμή	Στόχος προστασίας – οδός έκθεσης	Χρήση σε	Διάρκεια έκθεσης
DNEL	3080 mg/m³	Άνθρωπος , εισπνοή	Εργαζόμενος (Βιομηχανία	Χρόνιες συστηματικές δράσεις
DNEL	283 mg/kg/kg/Tag	Άνθρωπος, δερματικά	Εργαζόμενος (Βιομηχανία	Χρόνιες συστηματικές δράσεις

Για το περιβάλλον δεδομένες τιμές

	Διογκούμενη τιμή	Τομέας περιβάλλοντος	Διάρκεια έκθεσης
PNEC	19 mg/l	Γλυκό νερό	Βραχυχρόνια (Μια φορά)
PNEC	1,9 mg /l	Θαλασσινό νερό	Βραχυχρόνια (Μια φορά)
PNEC			Βραχυχρόνια (Μια φορά)
PNEC			Ενδιάμεση απελευθέρωση

PNEC	4,168mg/	Kläranlage (STP)	Βραχυχρόνια (Μια φορά)
PNEC	70,2 mg /Kg	Ιζήματα γλυκού νερού	Βραχυχρόνια (Μια φορά)
PNEC	70,22mg /Kg	Ιζήματα θαλασσινού νερού	Βραχυχρόνια (Μια φορά)
PNEC	2,74 mg /Kg	έδαφος	Βραχυχρόνια (Μια φορά)

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
σύμφωνα με τους Κανονισμούς 1907/2006/EK (REACH) Άρθρο
31, τον (ΕΕ) 2015/830 και τον 1272/2008/EK (CLP)

Ημερομηνία έκδοσης: 19/10/2020

Έκδοση :02

σελίδα : 6/11

Οριακές τιμές στην θέση εργασίας επαγγελματικής έκθεσης

Χώρα	Ουσία	CAS-Nr.	Σημείωση	Ταυτοποιητής	ΜΑΚ-τιμή [mg/m ³]	KZW [mg/m ³]	πηγή
DE	Σκόνη(EDTA)		i	AGW	10	20	TRG900
DE	Σκόνη(EDTA)		r	MAK	4		DFG
DE	Σκόνη(EDTA)		r	AGW	1,25	2,4	TRG900
DE	Σκόνη(EDTA)		r	MAK	0,3	2,4	DFG

Σημείωση

KZW (Βραχυπρόθεσμη τιμή) (βραχυπρόθεσμη τιμή για βραχυπρόθεσμη έκθεση): Οριακή τιμή που δεν πρέπει να γίνει υπέρβαση της, εφ' όσον δεν δίδεται διαφορετικά , αναφερόμενη σε περίοδο 15 λεπτών

SMW Μέση τιμή βάρδιας (οριακή τιμή για μακροχρόνια έκθεση): επι του παρόντος σπουδαιότερη μέση τιμή, μετρημένη ή υπολογιζόμενη για διάστημα οχτώ (8) ωρών

Σχετικές DNEL-/DMEL-/PNEC-και άλλες διογκούμενες τιμές

Για την ανθρώπινη υγεία δεδομένες τιμές

Τελικό σημείο	Διογκούμενη τιμή	Στόχος προστασίας – οδός έκθεσης	Χρήση σε	Διάρκεια έκθεσης
DNEL	2 ,5mg/m ³	Άνθρωπος , εισπνοή	Εργαζόμενος (Βιομηχανία	Οξείες συστηματικές δράσεις
DNEL	2,5 mg/m ³	Άνθρωπος , εισπνοή	Εργαζόμενος (Βιομηχανία	Χρόνιες συστηματικές δράσεις
DNEL	3mg/m ³	Άνθρωπος , εισπνοή	Εργαζόμενος (Βιομηχανία	Οξείες συστηματικές δράσεις
DNEL	1,5 mg/m ³	Άνθρωπος , εισπνοή	Εργαζόμενος (Βιομηχανία	Χρόνιες συστηματικές δράσεις

Για το περιβάλλον δεδομένες τιμές

Τελικό σημείο	Διογκούμενη τιμή	Τομέας περιβάλλοντος	Διάρκεια έκθεσης
PNEC	22mg/l	Γλυκό νερό	Συνέχεια
PNEC	2,2mg/l	Γλυκό νερό	Συνέχεια
PNEC	2,2 mg /l	Θαλασσινό νερό	Βραχυχρόνια (Μια φορά)
PNEC	2,2 mg /l	Θαλασσινό νερό	Βραχυχρόνια (Μια φορά)
PNEC	1,2 mg /l	Νερό	Συνέχεια
PNEC	21 mg/	Kläranlage (STP)	Βραχυχρόνια (Μια φορά)
PNEC	430 mg /kg	Ιζήματα γλυκού νερού	Βραχυχρόνια (Μια φορά)
PNEC	12 mg /l	Αέρας	Συνέχεια
PNEC	0,72 mg /kg	Έδαφος	Βραχυχρόνια (Μια φορά)
PNEC	22mg/l	Έδαφος	συνέχεια

Φροντίστε για επαρκή εξαερισμό χρησιμοποιώντας Χρήση κατάλληλου εξαεριστήρα για τον εξαερισμό των χώρων παραγωγής και συσκευασίας

8.2.2. Μέτρα ατομικής προστασίας

Κατά την χρήση μην τρώτε και μην καπνίζετε Πριν από τα διαλύματα καλό πλύσιμο των χεριών

8.2.2.1 Ατομικός Εξοπλισμός προστασίας προσωπικού

Πλαστικά γάντια , γυαλιά ασφαλείας , φόρμα και υποδήματα εργασίας

8.2.2.2 Γενικά μέτρα υγιεινής και προστασίας

Μακριά από τρόφιμα , ζωοτροφές

Άμεση απομάκρυνση όλων των εμποτισμένων και μολυσμένων ρούχων

Πλύσιμο των χεριών πριν από τα διαλύματα και στο τέλος της εργασίας

Αποφεύγεται η επαφή με τα μάτια

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

σύμφωνα με τους Κανονισμούς 1907/2006/EK (REACH) Άρθρο 31, τον (ΕΕ) 2015/830 και τον 1272/2008/EK (CLP)

Ημερομηνία έκδοσης: 19/10/2020

Έκδοση :02

σελίδα : 7/11

8. Τμήμα 8 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ / ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ(συνέχεια)

Fluoro-rubber - FKM (0.4 mm): Χρόνος διαπερατότητας > 8h

Μην αναπνέετε σκόνη / καπνό / βρωμιά

Οι παραπάνω οδηγίες του εξοπλισμού προστασίας αναφέρεται στην βιομηχανική χρήση μεγάλων ποσοτήτων

Χρησιμοποιείτε κρέμα προστασίας προσώπου για την προστασία δέρματος

Προστασία ματιών / προσώπου

Κατάλληλα γυαλιά ασφαλείας

Προστασία του δέρματος

Προστασία Χεριών

Πλαστικά γάντια

Κατάλληλα γάντια

Polychloropren - CR (0,5 mm): Χρόνος διαπερατότητας > 4 h

Nitrile rubber/nitrile latex - NBR (0,35 mm): Χρόνος διαπερατότητας > 4h

Butyl rubber - Butyl (0,5 mm): Χρόνος διαπερατότητας > 8h

Fluoro-rubber - FKM (0.4 mm): Χρόνος διαπερατότητας > 8h

Polyvinyl chloride - PVC (0.5 mm): Χρόνος διαπερατότητας > 8h

Τα γάντια να πληρούν τις προδιαγραφές της οδηγίας ΕΕ 89/686/ΕΕ του πρότυπου EN 374

Άλλα μέτρα

Προστασία αναπνευστικών οδών

Απαραίτητη όταν δημιουργούνται ατμοί / αεροζόλ

Εξοπλισμός αναπνευστικού

Συνιστώμενος τύπος φίλτρου Φίλτρο AX (EN 371)

Μέτρα υγιεινής και προστασίας : Λαμβάνονται όλες οι προφυλάξεις που απαιτούνται κατά τον χειρισμό των χημικών Αποφεύγεται η επαφή με τα μάτια και το δέρμα Κατά την εργασία απαγορεύεται το φαγητό , το ποτό , το κάπνισμα . Βγάζουμε αμέσως τα λερωμένα ρούχα . Χρησιμοποιούμε κρέμες χεριός

8.2.3 Έλεγχος περιβαλλοντικής έκθεσης

Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην αποχέτευση

9. Τμήμα 9 Φυσικές και χημικές ιδιότητες

9.1 Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες

Όψη

Υγρό

Χρώμα

Μπλέ

Οσμή

Χαρακτηριστική

Τιμή PH ως έχει [20°C]

9,7-10,1

Σημείο ζέσης / περιοχή ζέσης

82° C

Σημείο τήξης/ περιοχή τήξης

Σημείο ανάφλεξης

21° C

Αναφλεξιμότητα (στερεό, αέριο)

Θερμοκρασία αυτανάφλεξης

425° C

Εκρηκτικές ιδιότητες

κατώτατα όρια 1,10% κ.ο
ανώτατα όρια 14.00% κ.ο

Οξειδωτικές ιδιότητες

Δεν δρα Οξειδωτικά

Πίεση ατμών στους 20° C

43 hPa

Σχετική πυκνότητα στους 20° C

0,956 g/cm³

Διαλυτότητα στο νερό

αναμειγνύεται πλήρως

Διαλυτότητα σε άλλους διαλύτες

Διαλύεται σε οργανικούς διαλύτες

Συντελεστής κατανομής: η-οκτανόλη /νερό

Δεν προσδιορίζεται

Ιξώδες (20°C)

Δεν προσδιορίζεται

Πυκνότητα ατμών

Δεν προσδιορίζεται

Ταχύτητα εξάτμισης

,του νερού

- Στερεό υπόλειμμα 1,258%
 Περιεκτικότητα διαλύτη 22,00%
10. Τμήμα 10 Σταθερότητα και δραστηριότητα
- 10.1 Δραστηριότητα
- 10.1.1. Κίνδυνος ανάφλεξης
- 10.2. Χημική σταθερότητα
 Να μην ψεκάζεται προς την κατεύθυνση ανοιχτής φλόγας Να μην εκτίθεται στην ηλιακή ακτινοβολία και σε θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους 50° C
- 10.3 Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων
 Αντίδραση με οξειδωτικά μέσα

**Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
 σύμφωνα με τους Κανονισμούς 1907/2006/EK (REACH) Άρθρο
 31, τον (ΕΕ) 2015/830 και τον 1272/2008/EK (CLP)**

Ημερομηνία έκδοσης: 19/10/2020

Έκδοση :02

σελίδα : 8/11

10. Τμήμα 10 Σταθερότητα και δραστηριότητα(συνέχεια)
- 10.3.1 Συνθήκες προς αποφυγή
 Να μην ψεκάζεται προς την κατεύθυνση ανοιχτής φλόγας Να μην εκτίθεται στην ηλιακή ακτινοβολία και σε θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους 50o C
- 10.5 Μη συμβατά υλικά οξειδωτικά μέσα
- 10.6 Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης
 Σε πυρκαγιά ελευθερώνονται Οξείδια του αζώτου (NOx) ,Μονοξείδιο του άνθρακα (CO),διοξείδιο του άνθρακα (CO2)
 Δοχείο υπό πίεση Να μην εκτίθεται στην ηλιακή ακτινοβολία και σε θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους 50° C Επίσης μετά την χρήση μην το ανοίγετε με βία και μην το καίγεται Μην το χρησιμοποιείτε στον εσωτερικό χώρο του αυτοκινήτου Σε μη επαρκή αερισμό σχηματίζονται εύφλεκτα μείγματα Ατμών /Αέρος Οι ατμοί είναι βαρύτεροι του αέρα και διαχέονται στο έδαφος Οι ατμοί σχηματίζουν εκρηκτικά μείγματα με τον αέρα
11. Τμήμα 11 Πληροφορίες για τις τοξικολογικές επιπτώσεις
- Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία
- α) **Οξεία τοξικότητα**
Στοματική τοξικότητα καθώς και εμφανιζόμενες δράσεις
- | Cas Nr | Ονομασία Συστατικού | |
|------------|---|---|
| 67-63-0 | Ισοπροπυλική αλκοόλη | LC50(εισπνοής) 37,5mg/l/4h
LD50 Oral - rat – 5.045 mg/kg
LD50 δερματική : 12800 mg/kg |
| 61827-42-7 | Αιθοξυλιομένη ισοδεκανόλη ΕΤο-7 | LD50 Oral - rat - >300 -2000 mg/kg
LD50 δερματική : >2000 mg/kg |
| 34590-94-8 | Μονομεθυλικός αιθέρας της | L50 Oral - rat - >5000 mg/kg
LD50 δερματική : >5000 mg/kg |
| 64-02-8 | Αιθυλενο-διαμινο-τετραοξικό τετρανάτριο | LD50 Oral - rat – 1913 mg/kg Ratte ECHA |
- β) **Διάβρωση και ερεθισμός του δέρματος**
 Δεν Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος
- γ) **Σοβαρή βλάβη / ερεθισμός των ματιών**
 Δεν Προκαλεί ερεθισμό των ματιών
- δ) **Αναπνευστική ευαισθητοποίηση η ευαισθητοποίηση του δέρματος**
 Δεν προκαλεί ευαισθητοποίηση του αναπνευστικού συστήματος η του δέρματος
- ε) **Μεταλλαξιογένεση γεννητικών κυττάρων**
 Δεν προκαλεί Μεταλλαξιογένεση γεννητικών κυττάρων
- στ) **Καρκινογένεση**
 δεν προκαλεί καρκινογένεση
- ζ) **Τοξικότητα για την αναπαραγωγή**
 Μη τοξικό για την αναπαραγωγή
- η) STOT-εφαπαξ έκθεση
 Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία και ζάλη
- θ) STOT- επανειλημμένη έκθεση
 Το μείγμα δεν ταξινομείται σαν τοξικό για ειδικό όργανο –στόχο , επανειλημμένη έκθεση
- ι) τοξικότητα αναρρόφησης
 Καμιά ταξινόμηση σχετικά με την τοξικότητα αναρρόφησης
- 11.2 άλλες πληροφορίες
 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης
 Προκαλεί εγκαύματα

Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς

12 Τμήμα 12 Οικολογικές πληροφορίες

12.1 Τοξικότητα

Ισοπροπανόλη cas No 67-63-0

Υδατική Τοξικότητα

Τοξικότητα στα ψάρια

LC50 (Fisch, 96 h): 1000 mg/l ECHA 96 h

Τοξικότητα στα ασπόνδυλα

EC50 (Wasserfloh (Daphnia magna), 24 h): >10000 mg/l ECHA 24 h

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

σύμφωνα με τους Κανονισμούς 1907/2006/EK (REACH) Άρθρο 31, τον (ΕΕ) 2015/830 και τον 1272/2008/EK (CLP)

Ημερομηνία έκδοσης: 19/10/2020

Έκδοση :02

σελίδα : 9/11

13 Τμήμα 12 Οικολογικές πληροφορίες (συνέχεια)

34540-94-8

Μονομεθυλικός αιθέρας της

Διπροπυλενογλυκόλη

LC50>1.000 mg/l (Poecilia reticulata ECHA 96 hours

LC50 1.919 mg/l daphnia magna ECHA 48 hours

ErC50 >969 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata

ECHA 72 hours

Χρόνια υδατική τοξικότητα

LC50 >1.000 mg/l υδάτινα ασπόνδυλα ECHA 24 h

NOEC >0,5 mg/l υδάτινα ασπόνδυλα ECHA 22 d

LOEC 0,5 mg/l υδάτινα ασπόνδυλα ECHA 22 d

growth (EbCx) 10% 4.168 mg/l μικροοργανισμοί ECHA 18 h

Cas No 61827-42-7 Αιθοξυλιομένη ισοδεκανόλη

Τοξικότητα στα ψάρια

LC50/>10-100 mg/l/96h (pimephales promelas)

Τοξικότητα στην Daphnia

EC50/Daphnia magna/48 h >10-100mg/l/48h

Cas No 64-02-8 Αιθυλονοδιαμινο-τετραοξικό τετρανάτριο

Τοξικότητα στα ψάρια

LC50 792 mg/l ECHA 96 ώρες

Χρόνια υδατική τοξικότητα

EC50 625 mg/l ασπόνδυλα ECHA 24

12.2 Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόμησης

Δυναμική βιολογική διάσπαση

Γρήγορη φωτοχημική οξείδωση στον αέρα

12.3 Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης

Συντελεστής κατανομής N-Οκτανόλη/Νερό Δεν προσδιορίζεται

Δεν αναμένεται βιοσυσσώρευση

12.4 Κινητικότητα στο έδαφος

Δεν υπάρχουν πληροφορίες

12.5 Αποτέλεσμα της αξιολόγησης ABT και αΑαB

Δεν υπάρχει αξιολόγηση των ABT και αΑαB

12.6 Άλλες αρνητικές επιπτώσεις

Δεν επιτρέπεται η είσοδος συμπεκνωμένου προϊόντος στις αποχετεύσεις, στα επιφανειακά ή βασικά νερά

13 Τμήμα 13 Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση

13.1 Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων

Η διάθεση των αποβλήτων πρέπει να γίνεται σύμφωνα με την οδηγία 2008/98/EK για τα απόβλητα καθώς και σύμφωνα με τις άλλες εθνικές και τοπικές ρυθμίσεις Διατηρείται τα χημικά στους αρχικούς περιέκτες Μην τα αναμειγνύετε με άλλα απόβλητα Μεταχειρισθείτε τους ακάθαρτους περιέκτες όπως θα μεταχειριζόσασταν το ίδιο το προϊόν

Οι παρακάτω ενδείξεις ισχύουν για απορρίμματα σύμφωνα με την παράγραφο 3(1) της νομοθεσίας απορριμμάτων Η κατάταξη σε αριθμούς κλειδιών απορριμμάτων εξαρτάται από τον κλάδο και την εφαρμόζόμενη διαδικασία

Η κατάταξη των αριθμών κλειδιών απορριμμάτων πρέπει από τον χρήστη σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό κατάλογο απορριμμάτων [EAK] να εφαρμοσθούν

Τα ακόλουθα κλειδιά απορριμμάτων οφείλουν να συμπληρωθούν ή να αλλάξουν

Απόρριψη σύμφωνα με τον κατάλογο – κανονισμό απορριμμάτων

Τύπος απορριμμάτων Απορρίμματα από οργανικές χημικές διεργασίες

Χαρακτηρισμός απορριμμάτων Απορρίμματα από σαπούνια, απορρυπαντικά, απολυμαντικά

Κλειδιά απορριμμάτων

15 01 102 πλαστική συσκευασία

Ακάθαρτη συσκευασία

Σύσταση Ακάθαρτες συσκευασίες απορρίπτονται όπως και οι ουσίες

Συνιστώμενο καθαριστικό Νερό

Κλειδιά απορριμμάτων Προϊόντος

140603 απορρίμματα από οργανικούς διαλύτες, ψυκτικά μέσα, προωθητικά αέρια (εκτός 07 και 08)

απορρίμματα από οργανικούς διαλύτες, ψυκτικά μέσα αφρούς και προωθητικά αέρια για αεροζόλ

ταξινομούνται σαν επικίνδυνα απορρίμματα

Κλειδιά απορριμμάτων υπολειμμάτων προϊόντος

140603 απορρίμματα από οργανικούς διαλύτες ,ψυκτικά μέσα ,προωθητικά αέρια (εκτός 07 και 08)

απορρίμματα από οργανικούς διαλύτες ,ψυκτικά μέσα αφρούς και ,προωθητικά αέρια για αεροζόλ
ταξινομούνται σαν επικίνδυνα απορρίμματα

**Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
σύμφωνα με τους Κανονισμούς 1907/2006/EK (REACH) Άρθρο
31, τον (ΕΕ) 2015/830 και τον 1272/2008/EK (CLP)**

Ημερομηνία έκδοσης: 19/10/2020

Έκδοση :02

σελίδα : 10/11

13. Τμήμα 13 Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση(συνέχεια)

Κλειδιά απορριμμάτων για ακάθαρτη συσκευασία

150110Απορρίμματα συσκευασίας , υλικά απορροφητήρα , σφουγγαρόπανα , υλικά φίλτρων και ενδύματα
Προστασίας Συσκευασίες (μεμονωμένα αστική συλλεγμένη)

Απορρίμματα συσκευασίας : Συσκευασίες που περιέχουν υπολείμματα επικίνδυνων ουσιών η έχουν
μολυνθεί με επικίνδυνες ουσίες ταξινομούνται σαν επικίνδυνα απορρίμματα

Περιποίηση ακάθαρτης συσκευασίας και συνιστώμενο μέσον καθαρισμού

Μεμονωμένη συλλογή απορριμμάτων

14. Τμήμα 14 Πληροφορίες σχετικά με την μεταφορά

Οδική μεταφορά

ADR/RID κωδικός κατηγορίας	F1
14.1 Αριθμός ΟΗΕ	1993
14.2 Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ	ΕΥΦΛΕΚΤΟ ΥΓΡΟ
14.3 Τάξη / τάξεις κινδύνου κατά την μεταφορά	3
14.4 Ετικέτα Κινδύνου	3



14.5 Αριθμός κινδύνου	30
14.6 Ομάδα συσκευασίας	III
14.7 Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι	OXI
14.8 Όρια Ποσότητας (LQ)	LQ2
14.9 Κωδικός περιορισμού τούννελ	D/E
14.10 Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη	Πρέπει να εφαρμόζετε τα συνήθη στις εργασίες με χημικές ουσίες μέτρα προφύλαξης
14.11 Χύδην μεταφορά σύμφωνα με το παράρτημα II της σύμβασης MARPOL 73/78 και του κώδικα IBC	Η μεταφορά αυτή πραγματοποιείται μόνο σε εγκεκριμένα και κατάλληλη συσκευασία.
Ειδικές διατάξεις	274 601 640E
Περιορισμένη ποσότητα	5 Λίτρα
Ελεύθερη ποσότητα	E1
Κατηγορία μετακόμισης	3

14. Τμήμα 14 Πληροφορίες σχετικά με την μεταφορά (συνέχεια)

Θαλάσσια μεταφορά

14.1 Αριθμός ΟΗΕ	1993
14.2 Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ	ΕΥΦΛΕΚΤΟ ΥΓΡΟ
14.3 Τάξη / τάξεις κινδύνου κατά την μεταφορά	3
14.4 Ετικέτα Κινδύνου	3



14.5 Αριθμός κινδύνου	30
14.6 Ομάδα συσκευασίας	III
14.7 Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι	OXI
14.8 Marine pollutant:	Όχι
14.9 EmS	F-E S-E
14.10 Όρια Ποσότητας (LQ)	See SP277
14.11 Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη	Πρέπει να εφαρμόζετε τα συνήθη στις εργασίες με χημικές ουσίες μέτρα προφύλαξης
14.12 Χύδην μεταφορά σύμφωνα με το παράρτημα II της σύμβασης MARPOL 73/78 και του κώδικα IBC	Η μεταφορά αυτή πραγματοποιείται μόνο σε εγκεκριμένα και κατάλληλη συσκευασία.
Ειδικές διατάξεις	223,274,955

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
σύμφωνα με τους Κανονισμούς 1907/2006/EK (REACH) Άρθρο
31, τον (ΕΕ) 2015/830 και τον 1272/2008/EK (CLP)

Ημερομηνία έκδοσης: 19/10/2020

Έκδοση :02

σελίδα : 11/11

14 Τμήμα 14 Πληροφορίες σχετικά με την μεταφορά (συνέχεια)

Εναέρια Μεταφορά [ICAO /IATA]

14.1	Αριθμός ΟΗΕ	1993
14.2	Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ	EYΦΛΕΚΤΟ ΥΓΡΟ
14.3	Τάξη / τάξεις κινδύνου κατά την μεταφορά	3
14.4	Ετικέτα Κινδύνου	3



14.5	Αριθμός κινδύνου	30
14.6	Ομάδα συσκευασίας	III
14.7	Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι	Όχι
14.8	Όρια Ποσότητας (LQ)	10 Λίτρα
14.9	Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη	Πρέπει να εφαρμόζετε τα συνήθη στις εργασίες με χημικές ουσίες μέτρα προφύλαξης
14.10	IATA – Οδηγίες συσκευασίας- Επιβάτες	355
14.11	IATA – Μέγιστη ποσότητα- Επιβάτες	60 λίτρα
14.12	IATA – Οδηγίες συσκευασίας- cargo	366
14.13	IATA – Μέγιστη ποσότητα- - Cargo:	220 λίτρα
	Ειδικές διατάξεις	A3
	Πριορισμένη ποσότητα	10 Λίτρα
	Ποσότητα επιβάτη [LQ]	Y344
	Ελεύθερη ποσότητα	E1

15. Τμήμα 15 Στοιχεία σχετικά με τη νομοθεσία

15.1. Κανονισμός / νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το μείγμα

1999/13/EC

(VOC): 22 %

Περιορισμοί στην απασχόληση

Λάβετε υπ όψιν τους περιορισμούς στην απασχόληση για τους νέους

Λάβετε υπ όψιν τους περιορισμούς στην απασχόληση για αναμενόμενες και παύση θηλασμού μητέρες

Λάβετε υπ όψιν τους περιορισμούς στην απασχόληση για κυρίες ηλικίας κύησης και γέννησης

Κατηγορία κινδύνου νερού : 1 ελαφρώς επικίνδυνο για το νερό (Ταξινόμηση κατά h VwVwS,

Παράρτημα 4) REACH

Το προϊόν είναι μείγμα , σύμφωνα με τον κανονισμό 1907/2006 REACH παράρτημα XIV, XV

15.2 Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας

Δεν απαιτείται

16. Τμήμα 16 Άλλες πληροφορίες

Κατάλογος των σχετικών δηλώσεων κινδύνου η / και δηλώσεων προφυλάξεων

Πίνακας Δηλώσεων Επικινδυνότητας Η σύμφωνα με το Τμήμα 2& 3 (Δηλώσεις επικινδυνότητας Η):

H225 Υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα

H226 Υγρό και ατμοί εύφλεκτα

H 302 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης

H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη

H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό

H332 Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής

H 336 Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού

Δηλώσεις Προστασίας P

P102: Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά

P210: Μακριά από θερμότητα / σπινθήρες / γυμνές φλόγες / θερμές επιφάνειες - Απαγορεύεται το κάπνισμα

P211: Μην ψεκάζετε σε γυμνή φλόγα ή άλλη πηγή ανάφλεξης

P251: Δοχείο υπό πίεση - Να μην τρυπηθεί ή καεί ακόμα και μετά τη χρήση

P403 +233: Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Το δοχείο να διατηρείται ερμητικά κλεισμένο

P410 412: Προστατέψτε το από το φως του ήλιου. Μην εκθέτετε σε θερμοκρασίες πάνω από 50 ° 122 ° F

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο δελτίο αυτό βασίζονται στην υπάρχουσα πληροφόρηση αναφορικά με τα συστατικά μέχρι τις αναφερόμενες ημερομηνίες έκδοσης και αποσκοπούν κυρίως στον ασφαλή χειρισμό και δεν αποτελούν εγγύηση ή προδιαγραφή ποιότητας. Μπορεί να υπάρξουν μεταβολές στο δελτίο αυτό εφόσον υπάρξουν